



SapiSelco[®]

Catalogo Listino 2009

Materiali speciali.

Nylon naturale termoresistente per temperature elevate.

Termoresistenti fino a 125° C in continuo. Colore chiaro di tonalità verde.
Alla temperatura di lavoro prossima agli estremi indicati, applicare un modulo di sicurezza pari a 8 ÷ 10.
Ordine minimo: n° 10 imballi per misura. Prezzi: listino +30%. **Calcolato sul prezzo delle fascette in nylon nero.**
Codici ordine: sostituire la prima cifra del codice con il numero 8. Esempio: SEL.2.201 – SEL.8.201.

Nylon nero stabilizzato ai raggi ultravioletti non autoestinguente. (HB-UL 94)

Resistenza meccanica: - 10% rispetto le fascette normali.
Per applicazioni in esterno. Resistenti a temperature da -40° a +65° C. Colore nero.
Alla temperatura di lavoro prossima agli estremi indicati, applicare un modulo di sicurezza pari a 8 ÷ 10.
Ordine minimo: n° 10 imballi per misura. Prezzi: listino +30%. **Calcolato sul prezzo delle fascette in nylon nero.**
Codici ordine: sostituire la prima cifra del codice con le lettere UV. Esempio: SEL.3.201 – SEL.UV.201.

Nylon nero stabilizzato ai raggi ultravioletti (V2-UL 94).

Per applicazioni in esterno. Resistenti a temperature da -40° a +85° C. Colore nero.
Alla temperatura di lavoro prossima agli estremi indicati, applicare un modulo di sicurezza pari a 8 ÷ 10.
Ordine minimo: n° 10 imballi per misura. Prezzi: listino +30%. **Calcolato sul prezzo delle fascette in nylon nero.**
Codici ordine: sostituire la prima cifra del codice con le lettere UVV2. Esempio: SEL.3.201 – SEL.UVV2.201.

Autoestinguente UL94V-0 esente da alogeni massima sicurezza al fuoco.

Resistenza meccanica: - 20% rispetto le fascette normali.
Resistenti a temperature da -40° C a +65° C. Colore naturale – bianco latte.
Alla temperatura di lavoro prossima agli estremi indicati, applicare un modulo di sicurezza pari a 8 ÷ 10.
Condizioni di vendita: consultare il nostro ufficio commerciale.
Codici ordine: sostituire la prima cifra del codice con le lettere EC2. Esempio: SEL.2.201 – SEL.EC2.201.

Nylon colorato.

Resistenti a temperature da -40° C a +85° C.
Colori a richiesta – indicare il numero RAL. Colori disponibili: naturale, nero RAL9011, blu RAL5002, marrone RAL8011, giallo RAL1021, grigio RAL7035, grigio RAL7001, verde RAL6024, rosso RAL3000, viola RAL4005, ocra RAL8004, arancio RAL2004, rosa RAL3017, verde RAL6028.
Ordine minimo: n° 10 imballi per misura. Prezzi: listino +30%. **Calcolato sul prezzo delle fascette in nylon nero, con imballo ridotto.**
Codice ordine: consultare il nostro ufficio commerciale.

Polipropilene per ambienti chimici aggressivi. (Autoestinguenza secondo UL 94:HB)

Resistenti a temperature da -15° C a +95° C.
Resistenti agli agenti chimici in particolare agli acidi forti. Colore naturale.
Resistenza meccanica: 50% rispetto fascette normali.
Ordine minimo: n° 10 imballi per misura. Prezzi: listino +30%. **Calcolato sul prezzo delle fascette in nylon nero.**
Codice ordine: aggiungere P. Esempio: SEL.2.201 – SEL.P2.201

Confezioni fuori standard:

- è possibile richiedere confezioni diverse dai 100 e 1.000 pezzi;
- condizioni di vendita: consultare il nostro ufficio commerciale.