

Sistemi di fissaggio a espansione



Un gamma completa di **sistemi di fissaggio a espansione**, organizzata in differenti categorie di prodotto, realizzata da **Sapiselco** per soddisfare esigenze di ancoraggio nei più svariati contesti. Soluzioni destinate ad applicazioni professionali e artigianali che garantiscono **fissaggi sicuri e duraturi nel tempo**.

SERIE SN - UNIVERSALI

Tasselli universali in poliammide per fissaggi su materiali compatti.

Tabella tecnica serie SN universale

			
4x20	4.000	100	SNO.115
5x25	4.000	100	SNO.101
6x30	4.000	100	SNO.103
7x35	2.500	100	SNO.116
8x40	2.500	100	SNO.105
10x50	1.250	50	SNO.107
12x60	625	25	SNO.109
14x75	500	20	SNO.110

			
4x20	12.000	1.000	SNO.215
5x25	12.000	1.000	SNO.201
6x30	10.000	1.000	SNO.203
7x35	5.000	500	SNO.216
8x40	5.000	500	SNO.205
10x50	2.500	250	SNO.207
12x60	1.500	150	SNO.209
14x75	1.000	125	SNO.210

SNO



Tabella tecnica serie SN universale

Confezione speciale

			
5x25	8.000	100	SNO.701
6x30	5.000	100	SNO.703
7x35	4.000	100	SNO.716
8x40	4.000	100	SNO.705
10x50	1.200	40	SNO.707
12x60	900	30	SNO.709
14x75	600	20	SNO.710

Sistemi di fissaggio a espansione



Tabella tecnica serie SN universale

Con vite TE + rondella metallica

 mm				 N/kg	
10×50	6×60	300	50+50	1500 N / 150 kg	SNV.111
12×60	8×70	300	50+50	1800 N / 180 kg	SNV.112
14×75	10×88	150	25+25	3200 N / 320 kg	SNV.113

SNV



Tabella tecnica serie SN universale

Con testa gancio a 90°

 mm				 N/kg	
10×50	8×70	200	2+2	500 N / 50 kg	SNC.401
12×60	10×80	200	2+2	1300 N / 130 kg	SNC.402
14×75	10×100	100	2+2	1500 N / 150 kg	SNC.403

SNC



Tabella tecnica serie SN

Con vite SP

 mm				 N/kg	
4×20	3×25	4.000	100+100	150 N / 15 kg	SNV.115
5×25	3,5×30	2.500	100+100	300 N / 30 kg	SNV.101
6×30	4,5×40	2.500	100+100	500 N / 50 kg	SNV.103
7×35	4,5×45	1.250	50+50	600 N / 60 kg	SNV.116
8×40	5×50	1.250	50+50	800 N / 80 kg	SNV.105
10×50	6×60	625	25+25	1500 N / 150 kg	SNV.107

SNV



SERIE SN CON COLLARINO - UNIVERSALI

Tasselli universali in poliammide con collarino per fissaggi su materiali compatti.

Tabella tecnica serie SN con collarino

			
5×26	4.000	100	SNO.102
6×31	4.000	100	SNO.104
7×36	2.500	100	SNO.117
8×41	2.500	100	SNO.106
10×60	1.250	50	SNO.108

			
5×26	12.000	1.000	SNO.202
6×31	10.000	1.000	SNO.204
7×36	5.000	500	SNO.217
8×41	5.000	500	SNO.206
10×60	2.500	250	SNO.208

Tabella tecnica serie SN con collarino

Confezione speciale

			
5×26	8.000	100	SNO.702
6×31	5.000	100	SNO.704
7×36	4.000	100	SNO.717
8×41	4.000	100	SNO.706
10×60	1.200	40	SNO.708

Tabella tecnica serie SN con collarino

Con vite TSP taglio pozzi

					
5×26	3,5×30	2.500	100+100	300 N / 30 kg	SNV.102
6×31	4,5×40	2.500	100+100	500 N / 50 kg	SNV.104
7×36	4,4×45	1.250	50+50	600 N / 60 kg	SNV.117
8×41	5×50	1.250	50+50	800 N / 80 kg	SNV.106

SNO



SNV



Sistemi di fissaggio a espansione



SERIE SNX - A TRAZIONE / ESPANSIONE

Tasselli trazione/espansione in poliammide.

Tabella tecnica serie SNXV

 mm					
6×30	4,5×40	2.500	100+100	600 N / 60 kg	SNXV.103
8×40	5×50	1.250	50+50	820 N / 82 kg	SNXV.105
10×50	6×60	450	50+50	1550 N / 155 kg	SNXV.107
12×60	8×70*	300	50+50	1850 N / 185 kg	SNXV.109

* Con vite TE / With hexagonal head screw / Avec vis à tête hexagonale
/ Con tornillo cabeza hexagonal / Mit sechskantschraube
/ Com parafuso de cabeça sextavada.

SNXV



Tabella tecnica serie SNX

 mm			
6×30	4.000	100	SNX.103
8×40	2.500	100	SNX.105
10×50	1.250	50	SNX.107
12×60	625	25	SNX.109
 mm			
6×30	10.000	1000	SNX.203
8×40	5.000	500	SNX.205
10×50	2.500	250	SNX.207
12×60	1.500	150	SNX.209

SNX



Sistemi di fissaggio a espansione



SERIE RX

Tasselli a trazione in poliammide per fissaggi leggeri su materiali porosi, intonaco e mattoni forati, cartongesso.

Tabella tecnica serie RXV

Con vite TSP

					
6x35	3,5x45	900	50+50	300 N / 30 kg	RXV.101
8x50	4x60	450	25+25	650 N / 65 kg	RXV.102
10x60	5x80	450	25+25	1000 N / 100 kg	RXV.103

RXV



Tabella tecnica serie RXO

			
6x35	1.800	100	RXO.101
8x50	900	50	RXO.102
10x60	450	25	RXO.103

RXO



SERIE PT - CON PITONERIA

Tasselli in poliammide con pitoneria e dadi zincati, per fissaggi leggeri su materiali porosi e pareti sottili (mattoni forati).

Tabella tecnica serie PT

Con gancio corto

				
9x38	500	100	400 N / 40 kg	PTG.101
12x45	500	100	750 N / 75 kg	PTG.110

PTG - S



Tabella tecnica serie PT

Con gancio medio

				
9x38	500	100	200 N / 20 kg	PTG.102
12x45	500	100	400 N / 40 kg	PTG.111

PTG - M



Sistemi di fissaggio a espansione

Tabella tecnica serie PT

Con gancio lungo

				
9×38	500	100	150 N / 15 kg	PTG.103
12×45	500	100	250 N / 25 kg	PTG.112

PTG - L



Tabella tecnica serie PT

Con occhiolo aperto

				
9×38	500	100	200 N / 20 kg	PTO.104
12×45	500	100	300 N / 20 kg	PTO.113

PTO




Tabella tecnica serie PT

Con occhiolo chiuso

				
9×38	500	100	200 N / 20 kg	PTO.105
12×45	500	100	300 N / 30 kg	PTO.114

PTO



Tabella tecnica serie PT

Con vite TSP taglio pozi + rondella metallica

				
9×38	500	100	1000 N / 100 kg	PTV.106
12×45	500	100	1400 N / 140 kg	PTV.115

PTV



Tabella tecnica serie PT

Con doppia vite + doppio dado + rondella metallica

					
9×38	M4	500	100	1000 N / 100 kg	PTD.107
12×45	M5	500	100	1400 N / 140 kg	PTD.116

PTD



Sistemi di fissaggio a espansione

Tabella tecnica serie PT

Con vite TSC taglio combinato + gancio piatto

				
9×38	500	100	200 N / 20 kg	PTG.108
12×45	500	100	350 N / 35 kg	PTG.117

PTG



Tabella tecnica serie PT

Con vite TSC taglio pozi + paracolpi

					
19×38	500	100	250 N / 25 kg		PTP.109
					PTP.3.109

PTP



Sistemi di fissaggio a espansione



SERIE PL - PITONERIA PROLUNGATA

Tasselli in poliammide con pitoneria prolungata.

Tabella tecnica serie PL

Con gancio corto + rondella metallica

 mm				
9×50	500	100	400 N / 40 kg	PLG.101
12×60	250	50	750 N / 75 kg	PLG.110

PLG - S



Tabella tecnica serie PL

Con gancio medio + rondella metallica

 mm				
9×50	500	100	200 N / 20 kg	PLG.102
12×60	250	50	400 N / 40 kg	PLG.111

PLG - M



Tabella tecnica serie PL

Con vite TSC

 mm				
9×50	500	100	1000 N / 100 kg	PLV.106
12×60	250	50	1400 N / 140 kg	PLV.115

PLV



Sistemi di fissaggio a espansione



SERIE CX - CON VITE IN ACCIAIO

Tasselli in poliammide, a percussione passanti per fissaggio con vite in acciaio.

Tabella tecnica serie CX con vite in acciaio

Testa bombata + vite a chiodo TSP taglio pozzi

						
mm				N/kg		
6×40	4×40	2.000	100	500 N / 50 kg		CXF.105
						CXF.109
6×60	4×60	2.000	100	500 N / 50 kg		CXF.119
						CXF.123

CXF



Tabella tecnica serie CX con vite in acciaio

Testa bombata + vite a chiodo codolo M6x10

						
mm				N/kg		
6×40	M6	2.000	100	500 N / 50 kg		CXF.113

CXF



Tabella tecnica serie CX con vite in acciaio

Testa piana + vite a chiodo TSP taglio pozzi

						
mm				N/kg		
5×30	3,5×30	2.000	100	350 N / 35 kg		CXP.102
6×40	4×40	2.000	100	500 N / 50 kg		CXP.106
						CXP.110
6×60	4×60	2.000	100	500 N / 50 kg		CXP.120
						CXP.124

CXP



Tabella tecnica serie CX con vite in acciaio

Testa piana + vite a chiodo codolo M6x10

						
mm				N/kg		
6×40	M6	2.000	100	500 N / 50 kg		CXP.114

CXP



SERIE CX - CON CHIEDO IN POLIAMMIDE

Tasselli in poliammide, a percussione passanti per fissaggio con chiodo in tecnopolimero.

Tabella tecnica serie CX con chiodo in poliammide

Testa bombata + chiodo in nylon

						
6×40	4×40	2.000	100	500 N / 50 kg		CXF.107
						CXF.111
6×60	4×60	2.000	100	500 N / 50 kg		CXF.121
						CXF.125

CXF



Tabella tecnica serie CX con chiodo in poliammide

Testa piana + chiodo in nylon

						
6×40	4×40	2.000	100	500 N / 50 kg		CXP.108
						CXP.112
6×60	4×60	2.000	100	500 N / 50 kg		CXP.122
						CXP.126

CXP



Sistemi di fissaggio a espansione



SERIE CG - PER CARTONGESSO

Tasselli ad avvitamento autoperforanti in poliammide caricata con fibra di vetro, ideali per installazioni su cartongesso.

Tabella tecnica serie CG per cartongesso

				
12,3×29	4.000	100	410 N / 41 kg	CGO.101

CGO



Tabella tecnica serie CG

Confezione industriale

				
12,3×29	10.000	1.000	410 N / 41 kg	CGO.201

Tabella tecnica serie CG per cartongesso

Con vite TSP truciolare 4,5x3,5 mm

					
12,3×29	4,5×35	2.500	100+100	410 N / 41 kg	CGV.101

CGV



SERIE PX - CON CORPO PROLUNGATO E COLLARINO SVASATO

Tabella tecnica serie PX

Con vite a legno TSP taglio pozi

					
6×60	3,8×65	900	100+100	500 N / 50 kg	PXV.101
8×60	5,5×65	450	50+50	600 N / 60 kg	PXV.104
8×80	5,5×85	450	50+50	600 N / 60 kg	PXV.102
10×80	7×85	450	50+50	800 N / 80 kg	PXV.105
10×100	7×105	250	50+50	800 N / 80 kg	PXV.103
10×115	7×120	250	50+50	800 N / 80 kg	PXV.106
10×135	7×140	250	50+50	800 N / 80 kg	PXV.107
10×160	7×165	250	50+50	800 N / 80 kg	PXV.108

PXV



Sistemi di fissaggio a espansione



Tabella tecnica serie PX

Con chiodo in nylon

					
6×60	4×60	900	100+100	500 N / 50 kg	PXP.101

PXP



Tabella tecnica serie PX

Con vite TE

					
10×80	7×90	450	50+50	2000 N / 200 kg	PXE.105
10×100	7×110	250	50+50	2000 N / 200 kg	PXE.103
10×115	7×120	250	50+50	2000 N / 200 kg	PXE.106
10×135	7×140	250	50+50	2000 N / 200 kg	PXE.107

PXE



SERIE NX - A PERCUSSIONE

Tasselli a percussione in poliammide con bordo svasato e con vite chiodo, per calcestruzzo, mattone pieno e pietra naturale.

Tabella tecnica serie NX

Con vite TSP taglio pozzi zincata

					
4×35	2,5×40	2,5×40	100+100	250 N / 25 kg	NXV.101
5×50	3,5×55	3,5×55	100+100	500 N / 50 kg	NXV.102
6×40	4×45	4×45	100+100	650 N / 65 kg	NXV.103
6×60	4×65	4×65	100+100	650 N / 65 kg	NXV.104
6×80	4×85	4×85	100+100	650 N / 65 kg	NXV.105
8×60	6×65	6×65	100+100	900 N / 90 kg	NXV.106
8×80	6×85	6×85	50+50	900 N / 90 kg	NXV.107
8×100	6×105	6×105	50+50	900 N / 90 kg	NXV.108
8×120	6×125	6×125	25+25	900 N / 90 kg	NXV.109

NXV



MENSOLE ESAGONALI A SCOMPARSA

Le **mensole esagonali a scomparsa** sono costituite da un tassello speciale ad elevata espansione in poliammide e da una barra esagonale in acciaio zincato. Servono per l'applicazione di ripiani preforati al posto dei tradizionali supporti a vista.

Tabella tecnica mensola esagonale a scomparsa

 mm	 mm		 N/kg	
8×70	9	50	230 N / 23 kg	MEN.8/70
10×100	10	50	460 N / 46 kg	MEN.10/100
10×120	10	50	390 N / 39 kg	MEN.10/120
10×150	10	50	320 N / 32 kg	MEN.10/150
12×80	12	50	660 N / 66 kg	MEN.12/80
14×120	14	50	590 N / 59 kg	MEN.14/120
14×145	14	50	490 N / 49 kg	MEN.14/145
14×170	14	50	440 N / 44 kg	MEN.14/170

MEN

