

Sistemi di fissaggio a espansione



Un gamma completa di **sistemi di fissaggio a espansione**, organizzata in differenti categorie di prodotto, realizzata da **Sapiselco** per soddisfare esigenze di ancoraggio nei più svariati contesti. Soluzioni destinate ad applicazioni professionali e artigianali che garantiscono **fissaggi sicuri e duraturi nel tempo**.

SERIE SN - UNIVERSALI

Tasselli universali in poliammide per fissaggi su materiali compatti.

Tabella tecnica serie SN universale

 mm			
4×20	4.000	100	SNO.115
5×25	4.000	100	SNO.101
6×30	4.000	100	SNO.103
7×35	2.500	100	SNO.116
8×40	2.500	100	SNO.105
10×50	1.250	50	SNO.107
12×60	625	25	SNO.109
14×75	500	20	SNO.110

 mm			
4×20	12.000	1.000	SNO.215
5×25	12.000	1.000	SNO.201
6×30	10.000	1.000	SNO.203
7×35	5.000	500	SNO.216
8×40	5.000	500	SNO.205
10×50	2.500	250	SNO.207
12×60	1.500	150	SNO.209
14×75	1.000	125	SNO.210

SNO



Tabella tecnica serie SN universale Confezione speciale

 mm			
5×25	8.000	100	SNO.701
6×30	5.000	100	SNO.703
7×35	4.000	100	SNO.716
8×40	4.000	100	SNO.705
10×50	1.200	40	SNO.707
12×60	900	30	SNO.709
14×75	600	20	SNO.710

Sistemi di fissaggio a espansione



Tabella tecnica serie SN universale

Con vite TE + rondella metallica

 mm					
10×50	6×60	300	50+50	1500 N / 150 kg	SNV.111
12×60	8×70	300	50+50	1800 N / 180 kg	SNV.112
14×75	10×88	150	25+25	3200 N / 320 kg	SNV.113

SNV



Tabella tecnica serie SN universale

Con testa gancio a 90°

 mm					
10×50	8×70	200	2+2	500 N / 50 kg	SNC.401
12×60	10×80	200	2+2	1300 N / 130 kg	SNC.402
14×75	10×100	100	2+2	1500 N / 150 kg	SNC.403

SNC



Tabella tecnica serie SN

Con vite SP

 mm					
4×20	3×25	4.000	100+100	150 N / 15 kg	SNV.115
5×25	3,5×30	2.500	100+100	300 N / 30 kg	SNV.101
6×30	4,5×40	2.500	100+100	500 N / 50 kg	SNV.103
7×35	4,5×45	1.250	50+50	600 N / 60 kg	SNV.116
8×40	5×50	1.250	50+50	800 N / 80 kg	SNV.105
10×50	6×60	625	25+25	1500 N / 150 kg	SNV.107

SNV



Sistemi di fissaggio a espansione



SERIE SN CON COLLARINO - UNIVERSALI

Tasselli universali in poliammide con collarino per fissaggi su materiali compatti.

Tabella tecnica serie SN con collarino

 mm			
5×26	4.000	100	SNO.102
6×31	4.000	100	SNO.104
7×36	2.500	100	SNO.117
8×41	2.500	100	SNO.106
10×60	1.250	50	SNO.108

 mm			
5×26	12.000	1.000	SNO.202
6×31	10.000	1.000	SNO.204
7×36	5.000	500	SNO.217
8×41	5.000	500	SNO.206
10×60	2.500	250	SNO.208

Tabella tecnica serie SN con collarino

Confezione speciale

 mm			
5×26	8.000	100	SNO.702
6×31	5.000	100	SNO.704
7×36	4.000	100	SNO.717
8×41	4.000	100	SNO.706
10×60	1.200	40	SNO.708

Tabella tecnica serie SN con collarino

Con vite TSP taglio pozi

 mm					
5×26	3,5×30	2.500	100+100	300 N / 30 kg	SNV.102
6×31	4,5×40	2.500	100+100	500 N / 50 kg	SNV.104
7×36	4,4×45	1.250	50+50	600 N / 60 kg	SNV.117
8×41	5×50	1.250	50+50	800 N / 80 kg	SNV.106

SNO



SNV



Sistemi di fissaggio a espansione



SERIE SNX - A TRAZIONE / ESPANSIONE

Tasselli trazione/espansione in poliammide.

Tabella tecnica serie SNXV

 mm					
6×30	4,5×40	2.500	100+100	600 N / 60 kg	SNXV.103
8×40	5×50	1.250	50+50	820 N / 82 kg	SNXV.105
10×50	6×60	450	50+50	1550 N / 155 kg	SNXV.107
12×60	8×70*	300	50+50	1850 N / 185 kg	SNXV.109

* Con vite TE / With hexagonal head screw / Avec vis à tête hexagonale
/ Con tornillo cabeza hexagonal / Mit sechskantschraube
/ Com parafuso de cabeça sextavada.

SNXV



Tabella tecnica serie SNX

 mm			
6×30	4.000	100	SNX.103
8×40	2.500	100	SNX.105
10×50	1.250	50	SNX.107
12×60	625	25	SNX.109
 mm			
6×30	10.000	1000	SNX.203
8×40	5.000	500	SNX.205
10×50	2.500	250	SNX.207
12×60	1.500	150	SNX.209

SNX



Sistemi di fissaggio a espansione



SERIE RX

Tasselli a trazione in poliammide per fissaggi leggeri su materiali porosi, intonaco e mattoni forati, cartongesso.

Tabella tecnica serie RX

Con vite TSP

					
6x35	3,5x45	900	50+50	300 N / 30 kg	RXV.101
8x50	4x60	450	25+25	650 N / 65 kg	RXV.102
10x60	5x80	450	25+25	1000 N / 100 kg	RXV.103

RXV



Tabella tecnica serie PT

Con gancio corto

			
6x35	1.800	100	RXO.101
8x50	900	50	RXO.102
10x60	450	25	RXO.103

RXO



SERIE PT - CON PITONERIA

Tasselli in poliammide con pitoneria e dadi zincati, per fissaggi leggeri su materiali porosi e pareti sottili (mattoni forati).

Tabella tecnica serie PT

Con gancio corto

				
9x38	500	100	400 N / 40 kg	PTG.101
12x45	500	100	750 N / 75 kg	PTG.110

PTG - S



Tabella tecnica serie PT

Con gancio medio

				
9x38	500	100	200 N / 20 kg	PTG.102
12x45	500	100	400 N / 40 kg	PTG.111

PTG - M



Sistemi di fissaggio a espansione

Tabella tecnica serie PT

Con gancio lungo

				
9×38	500	100	150 N / 15 kg	PTG.103
12×45	500	100	250 N / 25 kg	PTG.112

PTG - L



Tabella tecnica serie PT

Con occhiolo aperto

				
9×38	500	100	200 N / 20 kg	PTO.104
12×45	500	100	300 N / 20 kg	PTO.113

PTO




Tabella tecnica serie PT

Con occhiolo chiuso

				
9×38	500	100	200 N / 20 kg	PTO.105
12×45	500	100	300 N / 30 kg	PTO.114

PTO



Tabella tecnica serie PT

Con vite TSP taglio pozi + rondella metallica

				
9×38	500	100	1000 N / 100 kg	PTV.106
12×45	500	100	1400 N / 140 kg	PTV.115

PTV



Tabella tecnica serie PT

Con doppia vite + doppio dado + rondella metallica

					
9×38	M4	500	100	1000 N / 100 kg	PTD.107
12×45	M5	500	100	1400 N / 140 kg	PTD.116

PTD



Sistemi di fissaggio a espansione

Tabella tecnica serie PT

Con vite TSC taglio combinato + gancio piatto

 mm			 N/kg	
9×38	500	100	200 N / 20 kg	PTG.108
12×45	500	100	350 N / 35 kg	PTG.117

PTG



Tabella tecnica serie PT

Con vite TSC taglio pozi + paracolpi

 mm			 N/kg		
19×38	500	100	250 N / 25 kg		PTP.109
					PTP.3.109

PTP



Sistemi di fissaggio a espansione



SERIE PL - PITONERIA PROLUNGATA

Tasselli in poliammide con pitoneria prolungata.

Tabella tecnica serie PL

Con gancio corto + rondella metallica

 mm			 N/kg	
9×50	500	100	400 N / 40 kg	PLG.101
12×60	250	50	750 N / 75 kg	PLG.110

PLG - S




Tabella tecnica serie PL

Con gancio medio + rondella metallica

 mm			 N/kg	
9×50	500	100	200 N / 20 kg	PLG.102
12×60	250	50	400 N / 40 kg	PLG.111

PLG - M




Tabella tecnica serie PL

Con vite TSC

 mm			 N/kg	
9×50	500	100	1000 N / 100 kg	PLV.106
12×60	250	50	1400 N / 140 kg	PLV.115

PLV



Sistemi di fissaggio a espansione



SERIE CX - CON VITE IN ACCIAIO

Tasselli in poliammide, a percussione passanti per fissaggio con vite in acciaio.

Tabella tecnica serie CX con vite in acciaio

Testa bombata + vite a chiodo TSP taglio pozzi

						
6×40	4×40	2.000	100	500 N / 50 kg	○	CXF.105
					●	CXF.109
6×60	4×60	2.000	100	500 N / 50 kg	○	CXF.119
					●	CXF.123

CXF



Tabella tecnica serie CX con vite in acciaio

Testa bombata + vite a chiodo codolo M6x10

						
6×40	M6	2.000	100	500 N / 50 kg	○	CXF.113

CXF



Tabella tecnica serie CX con vite in acciaio

Testa piana + vite a chiodo TSP taglio pozzi

						
5×30	3,5×30	2.000	100	350 N / 35 kg	○	CXP.102
6×40	4×40	2.000	100	500 N / 50 kg	○	CXP.106
					●	CXP.110
6×60	4×60	2.000	100	500 N / 50 kg	○	CXP.120
					●	CXP.124

CXP



Tabella tecnica serie CX con vite in acciaio

Testa piana + vite a chiodo codolo M6x10

						
6×40	M6	2.000	100	500 N / 50 kg	○	CXP.114

CXP



SERIE CX - CON CHIEDO IN POLIAMMIDE

Tasselli in poliammide, a percussione passanti per fissaggio con chiodo in tecnopolimero.

Tabella tecnica serie CX con chiodo in poliammide Testa bombata + chiodo in nylon

						
6×40	4×40	2.000	100	500 N / 50 kg		CXF.107
						CXF.111
6×60	4×60	2.000	100	500 N / 50 kg		CXF.121
						CXF.125

CXF



Tabella tecnica serie CX con chiodo in poliammide Testa piana + chiodo in nylon

						
6×40	4×40	2.000	100	500 N / 50 kg		CXP.108
						CXP.112
6×60	4×60	2.000	100	500 N / 50 kg		CXP.122
						CXP.126

CXP



Sistemi di fissaggio a espansione



SERIE CG - PER CARTONGESSO

Tasselli ad avvitamento autopercoranti in poliammide caricata con fibra di vetro, ideali per installazioni su cartongesso.

Tabella tecnica serie CG per cartongesso

				
12,3×29	4.000	100	410 N / 41 kg	CGO.101

CGO



Tabella tecnica serie CG

Confezione industriale

				
12,3×29	10.000	1.000	410 N / 41 kg	CGO.201

Tabella tecnica serie CG per cartongesso

Con vite TSP truciolare 4,5x3,5 mm

					
12,3×29	4,5×35	2.500	100+100	410 N / 41 kg	CGV.101

CGV



SERIE PX - CON CORPO PROLUNGATO E COLLARINO SVASATO

Tabella tecnica serie PX

Con vite a legno TSP taglio pozi

					
6×60	3,8×65	900	100+100	500 N / 50 kg	PXV.101
8×60	5,5×65	450	50+50	600 N / 60 kg	PXV.104
8×80	5,5×85	450	50+50	600 N / 60 kg	PXV.102
10×80	7×85	450	50+50	800 N / 80 kg	PXV.105
10×100	7×105	250	50+50	800 N / 80 kg	PXV.103
10×115	7×120	250	50+50	800 N / 80 kg	PXV.106
10×135	7×140	250	50+50	800 N / 80 kg	PXV.107
10×160	7×165	250	50+50	800 N / 80 kg	PXV.108

PXV



Sistemi di fissaggio a espansione



Tabella tecnica serie PX

Con chiodo in nylon

					
6×60	4×60	900	100+100	500 N / 50 kg	PXP.101

PXP



Tabella tecnica serie PX

Con vite TE

					
10×80	7×90	450	50+50	2000 N / 200 kg	PXE.105
10×100	7×110	250	50+50	2000 N / 200 kg	PXE.103
10×115	7×120	250	50+50	2000 N / 200 kg	PXE.106
10×135	7×140	250	50+50	2000 N / 200 kg	PXE.107

PXE



SERIE NX - A PERCUSSIONE

Tasselli a percussione in poliammide con bordo svasato e con vite chiodo, per calcestruzzo, mattone pieno e pietra naturale.

Tabella tecnica serie NX

Con vite TSP taglio pozzi zincata

					
4×35	2,5×40	2,5×40	100+100	250 N / 25 kg	NXV.101
5×50	3,5×55	3,5×55	100+100	500 N / 50 kg	NXV.102
6×40	4×45	4×45	100+100	650 N / 65 kg	NXV.103
6×60	4×65	4×65	100+100	650 N / 65 kg	NXV.104
6×80	4×85	4×85	100+100	650 N / 65 kg	NXV.105
8×60	6×65	6×65	100+100	900 N / 90 kg	NXV.106
8×80	6×85	6×85	50+50	900 N / 90 kg	NXV.107
8×100	6×105	6×105	50+50	900 N / 90 kg	NXV.108
8×120	6×125	6×125	25+25	900 N / 90 kg	NXV.109

NXV



MENSOLE ESAGONALI A SCOMPARSA

Le **mensole esagonali a scomparsa** sono costituite da un tassello speciale ad elevata espansione in poliammide e da una barra esagonale in acciaio zincato. Servono per l'applicazione di ripiani preforati al posto dei tradizionali supporti a vista.

Tabella tecnica mensola esagonale a scomparsa

				
8x70	9	50	230 N / 23 kg	MEN.8/70
10x100	10	50	460 N / 46 kg	MEN.10/100
10x120	10	50	390 N / 39 kg	MEN.10/120
10x150	10	50	320 N / 32 kg	MEN.10/150
12x80	12	50	660 N / 66 kg	MEN.12/80
14x120	14	50	590 N / 59 kg	MEN.14/120
14x145	14	50	490 N / 49 kg	MEN.14/145
14x170	14	50	440 N / 44 kg	MEN.14/170

MEN

